

Leistungsbeschreibung



bereitgestellt von:

puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4

D-88662 Überlingen

Tel. +49(0)7551 8099-0

Projekt: puren Muster-LV Wand
LV:

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

(Hinweis)

Allgemeine Ausschreibungsempfehlung für eine mit einer Dämmschicht aus Polyurethan (PUR/PIR) gedämmten Wandkonstruktion.

Die hier aufgeführten Leistungsbeschreibungen sind allgemeine Empfehlungen für eine Ausschreibung. Anforderungen und Lösungen für die Ausführung der Arbeiten sind objektbezogen zu prüfen und in der Leistungsbeschreibung entsprechend zu ändern, zu ergänzen oder zu streichen. Der hier aufgeführte Entwurf für eine Ausschreibung befreit nicht von der Verantwortung für eigenständiges Handeln, da nicht alle, in der Praxis möglichen Fälle, berücksichtigt werden können.

Leistungsbeschreibung

Grundlage für Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die, dieser Ausschreibung zugrunde liegende detaillierte Leistungsbeschreibung, die Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen, sowie die in der VOB Teil C aufgeführten Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen (ATV), hier insbesondere folgende Normen und Regelwerke in Ihrer aktuellsten Ausgabe:

DIN 1055 Lastannahmen
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Energieeinsparverordnung
Berufsgenossenschaftliche Verordnungen
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Bauaufsichtliche Anforderungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.

Die exakte Ausführung der einzelnen Positionen, insbesondere jene, die sich auf Details bzw. Luftdichtheit des Gewerks beziehen, sind aus den vom Planer zur Verfügung zu stellenden Zeichnungen und Detaillösungen zu entnehmen.

Informationen über puren Dämmstoffe aus Polyurethan für die Dämmung von Wandkonstruktionen erhalten Sie über:

puren GmbH
Rengoldshauserstr. 4
D-88662 Überlingen/Bodensee
Tel: 07551-8099-0
Fax: 07551-8099-20

Projekt: puren Muster-LV Wand
LV:

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

02. Dämmschichten - Wärmedämmung

02.0001. Wärmedämmung PUR/PIR "puren Kerndämmung"

Wärmebrückenfreie Vollflächendämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, beidseitig kaschiert mit Spezialvliesbeschichtung. Wärmeleitfähigkeitsstufe 027/028/029, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 029, 028, 027 WZ/WAB Druckspannung 100 kPa (bei 10% Stauchung nach DIN EN 826)

Typ: puren Kerndämmung

< 80 mm WLS 029
< 120 mm WLS 028
> = 120 mm WLS 027

Kantenausbildung: stumpf / mit Stufenfalz, Liefern und einlagig nach Herstellerangaben verlegen. Verlegung lose. / Einschließlich der Befestigung mit Ankerdrähten oder Dämmstoffdübeln. Die Dämmelemente sind versetzt anzuordnen und dicht zu stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet.

Format:
Außenmaß: 1200 x 600 mm
Einbaumaß: 1200 x 600 mm (ohne Falz)
1185 x 585 mm (mit Falz)

angebotene Plattendicke: 40 / 50 / 60 / 80 mm

Lieferant:
puren GmbH
Rengoldshauserstr. 4
D-88662 Überlingen/Bodensee
Tel: 07551-8099-0
Fax: 07551-8099-20

0,000 m²

.....

.....

Summe 02.

.....