

## Leistungsbeschreibung



bereitgestellt von:

**puren gmbh**

Rengoldshauser Straße 4

D-88662 Überlingen

Tel. +49(0)7551 8099-0

Fax +49(0)7551 8099-20

e-Mail: [info@puren.com](mailto:info@puren.com)

[www.puren.com](http://www.puren.com)

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

### Allgemeine Ausschreibungsempfehlung

Allgemeine Ausschreibungsempfehlung für einen mit einer Vollflächendämmung aus Polyurethan (PUR/PIR) gedämmten Fußboden

Die hier aufgeführten Leistungsbeschreibungen sind allgemeine Empfehlungen für eine Ausschreibung. Anforderungen und Lösungen für die Ausführung der Arbeiten sind objektbezogen zu prüfen und in der Leistungsbeschreibung entsprechend zu ändern, zu ergänzen oder zu streichen. Der hier aufgeführte Entwurf für eine Ausschreibung befreit nicht von der Verantwortung für eigenständiges Handeln, da nicht alle, in der Praxis möglichen Fälle, berücksichtigt werden können.

### Leistungsbeschreibung

Grundlage für Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die, dieser Ausschreibung zugrunde liegende detaillierte Leistungsbeschreibung, die Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen, sowie die in der VOB Teil C aufgeführten Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen (ATV), hier insbesondere folgende Normen und Regelwerke in Ihrer aktuellsten Ausgabe:

DIN 1055	Lastannahmen
DIN 18299	Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18195	Bauwerksabdichtungen
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau

abc der Bitumenbahnen  
 Fachregeln des Klempnerhandwerks  
 Energieeinsparverordnung  
 Berufsgenossenschaftliche Verordnungen

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Bauaufsichtliche Anforderungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.

Die exakte Ausführung der einzelnen Positionen, insbesondere jene, die sich auf Details bzw. Luftdichtheit des Gewerks beziehen, sind aus den vom Planer zur Verfügung zu stellenden Zeichnungen und Detaillösungen zu entnehmen.

Informationen über puren Dämmstoffe aus Polyurethan

für die Vollflächendämmung auf Fußböden erhalten Sie über:

puren GmbH  
 Rengoldshauserstr. 4  
 D-88662 Überlingen/Bodensee  
 Tel: 07551-8099-0  
 Fax: 07551-8099-20

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.</b>				
<b>01.0001.</b>	<p>Trittschalldämmung</p> <p>Trittschalldämmplatten liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben sowie gemäß den geltenden DIN verlegen.</p> <p>Fabrikat: _____</p>	0,000 m <sup>2</sup>	0,00	0,00
<b>01.0002.</b>	<p>Rauhtiefenausgleich</p> <p>bei der Verlegung auf Rohböden mit PE-Schaumstoff 3..5 mm.</p>	0,000 m <sup>2</sup>	0,00	0,00
<b>01.0003.</b>	<p>Abdichtung</p> <p>Abdichtung bei nicht unterkellerten Fußböden gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit gem. DIN 18195.</p>	0,000 m <sup>2</sup>	0,00	0,00
<b>01.0004.</b>	<p>Wärmedämmung PUR/PIR "GA"</p> <p>aus güteüberwachtem und gütegeschütztem FCKW- und HFCKW freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR) Hartschaum, DIN EN 13165, WLS 030, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 030 DEO ds, Druckfestigkeit 150 kPa nach DIN 826 Dauertemperaturbeständigkeit +200°C Kurzfristig Temperaturbeständig bis +250°C</p> <p>Typ: puren GA 030</p> <p>Kantenausbildung: glatt, Liefen und nach Herstellerangaben verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet.</p>			

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Format: 1000 x 500 mm

angebotene Plattendicke: ..... mm

Lieferant:

puren GmbH

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

Lieferant:

puren GmbH

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

0,000 m<sup>2</sup>                      0,00                      0,00

**01.0005. Trenn und Gleitschicht**

über den Dämmplatten liefern und fachgerecht verlegen.

Die Dämmplatten sind mit einer geeigneten Trenn- und

Gleitschicht abzudecken, z.B. durch 2 Lagen

Rohfilzpappe.

0,000 m<sup>2</sup>                      0,00                      0,00

**01.0006. Randstreifen**

zur Schallentkopplung im Wandanschlussbereich liefern

und fachgerecht verlegen.

0,000                              0,00                      0,00

**01.0007. Gussasphalt**

liefern und verlegen gemäß den allg. gültigen

Richtlinien.

0,000 m<sup>2</sup>                      0,00                      0,00