



# Fax-Service für Angebot und Planung Dachgaube



(Seite bitte kopieren, ausfüllen und per Fax an Ihr zuständiges Verkaufsbüro senden)

### Verkaufsbüros:

- 0 75 51/80 99 20** | puren gmbh Überlingen, Telefon 07551 8099-0
- 0 73 66/88 20** | Verkauf Abtsgmünd, Telefon 07366 88-0
- 0 33 42/74 52** | Verkauf Neuenhagen, Telefon 03342 22903
- 0 73 75/95 09 30** | Verkauf Obermarchtal, Telefon 07375 9509-0
- 0 62 22/88 77** | Verkauf Wiesloch, Telefon 06222 51055

fax-vordruck

Gerne erstellen wir ein detailliertes Angebot für individuelle Gaubensysteme als Bausatz.

### Absender:

- Vorname/Name \_\_\_\_\_
- Firma \_\_\_\_\_
- Straße \_\_\_\_\_
- PLZ/Ort \_\_\_\_\_
- Telefon \_\_\_\_\_
- Fax \_\_\_\_\_
- e-mail \_\_\_\_\_
- Unterschrift \_\_\_\_\_

### Elementstärke mit OSB:

- 144 mm, U-Wert 0,26 W/(m<sup>2</sup>·K)
- 164 mm, U-Wert 0,22 W/(m<sup>2</sup>·K)
- 184 mm, U-Wert 0,19 W/(m<sup>2</sup>·K)
- 204 mm, U-Wert 0,17 W/(m<sup>2</sup>·K)

### Gaubentyp

- Schleppgaube
  - Satteldachgaube
  - Spitzgaube
- (Passendes bitte ankreuzen)

### Dacheindeckung (Gewicht/Typ/Hersteller)

Dacheindeckung \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>

Schneelast (Gewicht) \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>

	Schleppgaube	Satteldachgaube	Spitzgaube
Lichte Breite (Fenster)	mm	mm	mm
Lichte Höhe (Fenster)	mm	mm	mm
Dachneigung Hauptdach	Grad	Grad	Grad
Dachneigung Gaube	Grad	Grad	Grad
Gaubenüberstand Frontseite	mm		
Gaubenüberstand Wange	mm		
Giebelelement		<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Anzahl	St.	St.	St.

### Ausschreibungsempfehlung:

Liefen der puren Gaubensysteme in Einzelteilen. Nach Statik auf der Baustelle zusammenfügen und fachgerecht in die Dachfläche einbauen, inklusive aller Anschlussleistungen.

Nach dem Aufstellen ist die Vordeckung usw. über die Gauben anzubringen, so dass das Dach dicht ist. Vordeckung usw. in gesonderter Position.

Elementstärke \_\_\_\_\_ mm

Stück \_\_\_\_\_

EP \_\_\_\_\_

GP \_\_\_\_\_