

## Leistungsbeschreibung



bereitgestellt von:

**puren gmbh**

Rengoldshauser Straße 4

D-88662 Überlingen

Tel. +49(0)7551 8099-0

**Projekt:** FD L  
**LV:** LV puren

---

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

---

(Hinweis)

Allgemeine Ausschreibungsempfehlung für ein mit einer Vollflächendämmung aus Polyurethan (PUR/PIR) gedämmtes Flachdach. Die hier aufgeführten Leistungsbeschreibungen sind allgemeine Empfehlungen für eine Ausschreibung.

Anforderungen und Lösungen für die Ausführung der Arbeiten sind objektbezogen zu prüfen und in der Leistungsbeschreibung entsprechend zu ändern, zu ergänzen oder zu streichen. Der hier aufgeführte Entwurf für eine Ausschreibung befreit nicht von der Verantwortung für eigenständiges Handeln, da nicht alle, in der Praxis möglichen Fälle, berücksichtigt werden können.

Leistungsbeschreibung Grundlage für Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die, dieser Ausschreibung zugrunde liegende detaillierte Leistungsbeschreibung, die Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen, sowie die in der VOB Teil C

aufgeführten Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen (ATV), hier insbesondere folgende Normen und Regelwerke in Ihrer aktuellsten Ausgabe: DIN 1055 Lastannahmen DIN 18299

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art  
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen  
DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten  
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen  
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau  
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau  
Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks  
abc der Bitumenbahnen  
Fachregeln des

Klempnerhandwerks  
Energieeinsparverordnung  
Berufsgenossenschaftliche Verordnungen  
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller  
Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen  
Richtlinie für die Montage von Stahlprofilblechen für Dach- und

Deckenkonstruktionen  
Bauaufsichtliche Anforderungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten. Die exakte Ausführung der einzelnen Positionen, insbesondere jene, die sich auf Details bzw.

Luftdichtheit des Gewerks beziehen, sind aus den vom Planer zur Verfügung zu stellenden Zeichnungen und Detaillösungen zu entnehmen. Informationen über puren Dämmstoffe aus Polyurethan für die Vollflächendämmung auf Flachdächern erhalten Sie über:

puren gmbh Rengoldshauserstr. 4D-88662 Überlingen/Bodensee  
Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

info@puren.com

www.puren.com

Projekt: FD L  
LV: LV puren

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

## 01. puren Parkdachdämmplatte

01.0001.	m <sup>2</sup> Dachfläche säubern und Voranstrich aufbringen Dachfläche säubern und Voranstrich (ca. 300 g/m <sup>2</sup> ) auf trockenem Untergrund vollflächig aufbringen.	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0002.	Höhenausgleich Zum Höhenausgleich eine Schüttung nach Herstellervorschrift aufbringen und sofort abdecken. Mittlere Dicke: _____ mm  Typ: _____	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0003.	Dampfsperre Dampfsperrbahn auf vorhandener Unterkonstruktion einlagig gem. den Richtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks fachgerecht verlegen, fugenüberlappend verschweißt. z.B. Typ: V60 S4 AL 01 o.ä. Typ: _____	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0004.	Flachdachdämmung PUR/PIR "puren Parkdachdämmplatte"  Flachdachdämmung PUR/PIR "puren Parkdachdämmplatte, druckfest"  Wärmebrückenfreie Dämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 029, 028, 027 Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 029, 028, 027 DAA ds, Druckspannung bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 150 kPa, beidseitig kaschiert mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung.  Typ: puren Parkdachdämmplatte, druckfest < 80 mm WLS 029 < 120 mm WLS 028 > = 120 mm WLS 027  Kantenausbildung glatt. Liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Format: 600 x 600 mm (Außenmaß) 600 x 600 mm (Einbaumaß)			

Projekt: FD L  
LV: LV puren

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	angebotene Plattendicke: ..... mm  (Lieferbar: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, mm) Lieferant: puren gmbh Rengoldshauserstr. 4 D-88662 Überlingen/Bodensee Tel: 07551-8099-0 Fax: 07551-8099-20 info@puren.com www.puren.com	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0005.	puren Attika-Keile Attika-Keile aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 030, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 030 DAA dh, im gesamten Randbereich an den aufgehenden Bauteilen liefern und fachgerecht verlegen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Typ: puren-Attikakeile oder gleichwertiges Produktangebotene Abmaße: .....x..... mm (Lieferbar: 50x50, 60x60, 80x80, 100x100, 150x150 mm) Lieferant: puren gmbh Rengoldshauserstr. 4 D-88662 Überlingen/Bodensee Tel: 07551-8099-0 Fax: 07551-8099-20	0,000 m	.....	..... _
01.0006.	Attikabohle aus purenit Attikabohle aus purenit für Dachrand-, Lichtkuppel- und Türanschlüsse aus feuchtigkeitsstabilem, mechanisch hochbelastbarem Konstruktionswerkstoff purenit. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, 0,075 W/(m.K), RG ca. 450 kg/m <sup>3</sup> , fäulnisbeständig, unverrottbar. Liefern und fachgerecht verlegen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Typ: puren Attikabohle Format: 1200 x 100.. 300 x 20..60 mm (l x b x h) Lieferant: puren gmbh Rengoldshauserstr. 4 D-88662 Überlingen/Bodensee Tel: 07551-8099-0 Fax: 07551-8099-20 info@puren.com www.puren.com	0,000 m	.....	..... _
01.0007.	Attikadämmung PUR/PIR "puren MV"			

Projekt: FD L  
LV: LV puren

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Wärmebrückenfreie Vollflächendämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 027/028/029, Baustoffklasse B2, Druckfestigkeit 10% Stauchung 100 kPa Anwendungstyp PUR 027/028/029 DAA, beidseitig kaschiert mit Spezialvlies.

Typ: puren MV 027/028/029

< 80 mm WLS 029  
< 120 mm WLS 028  
> = 120 mm WLS 027

Liefern und auf die vorhandene Dampfsperre fachgerecht verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet.

Kantenausbildung:  
Stumpf oder Stufenfalz

Plattenmaß: 1200 mm x 600 mm

Plattendicke: mm  
(Lieferbar: 80,100,120,140,160,180,200 mm)

Lieferant:  
puren gmbh  
Rengoldshauserstr. 4  
D-88662 Überlingen/Bodensee  
Tel: 07551-8099-0  
Fax: 07551-8099-20  
info@puren.com  
www.puren.com

0,000 m

.....

..... \_

01.0008.

Dachabdichtung

Herstellung der Dachabdichtung. Anschlüsse, Abschlüsse, Durchdringungen und Fugenausbildungen sind mit einzurechnen. Die Grundsätze der Abdichtungstechnik sowie die einschlägigen Normen, Merkblätter und Richtlinien sind zu beachten. Die Abdichtungswerkstoffe sind bezüglich der Verlegeart, der Werkstoffeigenschaften und der zu erwartenden Beanspruchungen aufeinander abzustimmen. Es dürfen nur solche Produkte verwendet werden, die der Bauregelliste oder allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen amtlich anerkannter Prüfstellen entsprechen.

Dachabdichtungssystem:.....

1.Lage.....

**Projekt:** FD L  
**LV:** LV puren

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	2.Lage.....	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0009.	<p>puren Bautenschutzplatte            Bautenschutzplatte zum mechanischem Schutz der Abdichtung liefern und verlegen nach Herstellervorschrift. Materialbasis: Polyurethan-Kautschuk, ca. 720 kg/m<sup>3</sup>Baustoffklasse B2            Typ: puren Bautenschutzplatte oder gleichwertiges Produkt            Abmessung: 2300 x 1150 mm</p> <p>Lieferant:            puren gmbH            Rengoldshauserstr. 4            D-88662 Überlingen/Bodensee            Tel: 07551-8099-0            Fax: 07551-8099-20            info@puren.com            www.puren.com</p>	0,000 m <sup>2</sup>	.....	..... _
01.0010.	<p>puren PUR-Dachkleber            PUR-Dachkleber zur streifenweisen Befestigung (mind. 20% der Plattenoberfläche) der PUR-Dämmplatten auf der Unter-konstruktion, lösungsmittelfrei, dauerelastisch, 1-Komponenten-system, Verbrauch 120-300 g/m<sup>2</sup>, gemäß Herstellerangaben liefern und fachgerecht verlegen.            Typ: puren Dachkleber oder gleichwertiges Produkt            Gebinde: 2 kg, 6,5 kg            Lieferant:            puren gmbH            Rengoldshauserstr. 4            D-88662 Überlingen/Bodensee            Tel: 07551-8099-0            Fax: 07551-8099-20            info@puren.com            www.puren.com</p>	0,000 kg	.....	..... _
01.0011.	<p>Kiesschüttung            Kiesschüttung aus gewaschenem Rundkorn, 16/32 mm, gleichmäßig aufbringen, Schütthöhe mind. 50 mm.</p>	0,000	.....	..... _
<b>Summe 01.</b>				..... _