

Leistungsbeschreibung



bereitgestellt von:

puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4

D-88662 Überlingen

Tel. +49(0)7551 8099-0

Fax +49(0)7551 8099-20

e-Mail: info@puren.com

www.puren.com

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Allgemeine Ausschreibungsempfehlung für ein mit einer Vollflächendämmung aus Polyurethan (PUR/PIR) gedämmtes Flachdach

Die hier aufgeführten Leistungsbeschreibungen sind allgemeine Empfehlungen für eine Ausschreibung. Anforderungen und Lösungen für die Ausführung der Arbeiten sind objektbezogen zu prüfen und in der Leistungsbeschreibung entsprechend zu ändern, zu ergänzen oder zu streichen. Der hier aufgeführte Entwurf für eine Ausschreibung befreit nicht von der Verantwortung für eigenständiges Handeln, da nicht alle, in der Praxis möglichen Fälle, berücksichtigt werden können.

Leistungsbeschreibung

Grundlage für Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die, dieser Ausschreibung zugrunde liegende detaillierte Leistungsbeschreibung, die Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen, sowie die in der VOB Teil C aufgeführten

Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen (ATV), hier insbesondere folgende Normen und Regelwerke in Ihrer aktuellsten Ausgabe:

DIN 1055 Lastannahmen
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen
DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks abc der Bitumenbahnen
Fachregeln des Klempnerhandwerks
Energieeinsparverordnung
Berufsgenossenschaftliche Verordnungen
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen
Richtlinie für die Montage von Stahlprofilblechen für Dach- und Deckenkonstruktionen

Bauaufsichtliche Anforderungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.

Die exakte Ausführung der einzelnen Positionen, insbesondere jene, die sich auf Details bzw. Luftdichtheit des Gewerks beziehen, sind aus den vom Planer zur Verfügung zu stellenden Zeichnungen und Detaillösungen zu entnehmen.

Informationen über puren Dämmstoffe aus Polyurethan für die Vollflächendämmung auf Flachdächern erhalten Sie über:

puren gmbh
Rengoldshausenstr. 4
D-88662 Überlingen/Bodensee
Tel: 07551-8099-0
Fax: 07551-8099-20
info@puren.com
www.puren.com

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	FD-L			
01.0001.	<p>m² Dachfläche säubern und Voranstrich aufbringen Dachfläche säubern und Voranstrich (ca. 300 g/m²) auf trockenem Untergrund vollflächig aufbringen.</p>	0,000 m ² €
01.0002.	<p>Höhenausgleich Zum Höhenausgleich eine Schüttung nach Herstellervorschrift aufbringen und sofort abdecken. Mittlere Dicke: _____mm Typ: _____</p>	0,000 m ² €
01.0003.	<p>Dampfsperre Dampfsperrbahn auf vorhandener Unterkonstruktion einlagig gem. den Richtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks fachgerecht verlegen, fugenüberlappend verschweißt. z.B. Typ: V60 S4 AL 01 o.ä. Typ: _____</p>	0,000 m ² €
01.0004.	<p>Flachdachdämmung PUR/PIR "puren Parkdachdämmplatte" Flachdachdämmung PUR/PIR "puren Parkdachdämmplatte, druckfest" Wärmebrückenfreie Dämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 028 / 030, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 028 / 030 DAA ds, Druckspannung bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 150 kPa, beidseitig kaschiert mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung. Typ: puren Parkdachdämmplatte, druckfest Kantenausbildung glatt. Liefern und nach</p>			

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Herstellerangaben verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Format: 600 x 600 mm (Außenmaß) 600 x 600 mm (Einbaumaß)

angebotene Plattendicke: mm

(Lieferbar: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm)

Lieferant:

puren gmbh

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

info@puren.com

www.puren.com

0,000 m²

.....

..... €

01.0005. puren Attika-Keile

Attika-Keile aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 030, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 030 DAA dh, im gesamten Randbereich an den aufgehenden Bauteilen liefern und fachgerecht verlegen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Typ: puren-Attikakeile oder gleichwertiges Produktangebotene Abmaße:x..... mm (Lieferbar: 50x50, 60x60, 80x80, 100x100, 150x150 mm) Lieferant:

puren gmbh

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

0,000 m

.....

..... €

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

01.0006. Attikabohle aus purenit

Attikabohle aus purenit für Dachrand-, Lichtkuppel- und Türanschlüsse aus feuchtigkeitsstabilem, mechanisch hochbelastbarem Konstruktionswerkstoff purenit. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, 0,075 W/(m.K), RG ca. 450 kg/m³, fäulnisbeständig, unverrottbar. Liefern und fachgerecht verlegen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Typ: puren Attikabohle Format: 1200 x 100.. 300 x 20..60 mm (l x b x h)
 Lieferant:
 puren gmbh
 Rengoldshauserstr. 4
 D-88662 Überlingen/Bodensee
 Tel: 07551-8099-0
 Fax: 07551-8099-20
 info@puren.com
 www.puren.com

0,000 m €

01.0007. Attikadämmung PUR/PIR "puren MV"

Wärmebrückenfreie Dämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan (PUR/PIR) - Hartschaum, DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitsstufe 028 / 030, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 028 / 030 DAA dh, Druckspannung bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 100 kPa, beidseitig kaschiert mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung. Typ: puren MV
 Kantenausbildung mit Stufenfalz ab 40 mm Dicke möglich. Liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht extra vergütet. Format: 1200 x 600 mm (Außenmaß)
 1185 x 585 mm (Deckmaß bei Stufenfalz)
 angebotene Plattendicke: mm
 (Lieferbar: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm)

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Lieferant:
 puren gmbh
 Rengoldshauserstr. 4
 D-88662 Überlingen/Bodensee
 Tel: 07551-8099-0
 Fax: 07551-8099-20
 info@puren.com
 www.puren.com

0,000 m €

01.0008. Dachabdichtung

Herstellung der Dachabdichtung.
 Anschlüsse, Abschlüsse, Durchdringungen und
 Fugenausbildungen sind mit einzurechnen. Die Grundsätze
 der Abdichtungstechnik sowie die einschlägigen Normen,
 Merkblätter und Richtlinien sind zu beachten. Die
 Abdichtungswerkstoffe sind bezüglich der Verlegeart,
 der Werkstoffeigenschaften und der zu erwartenden
 Beanspruchungen aufeinander abzustimmen. Es dürfen nur
 solche Produkte verwendet werden, die der
 Bauregelliste oder allgemeinen bauaufsichtlichen
 Prüfzeugnissen amtlich anerkannter Prüfstellen
 entsprechen.
 Dachabdichtungssystem:.....

1.Lage.....

2.Lage.....

0,000 m² €

01.0009. puren Bautenschutzplatte

Bautenschutzplatte zum mechanischem Schutz der
 Abdichtung liefern und verlegen nach
 Herstellervorschrift. Materialbasis: Polyurethan-
 Kautschuk, ca. 720 kg/m³Baustoffklasse B2
 Typ: puren Bautenschutzplatte oder gleichwertiges

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Produkt

Abmessung: 2300 x 1150 mm

Lieferant:

puren gmbH

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

info@puren.com

www.puren.com

0,000 m²

.....

..... €

01.0010. puren PUR-Dachkleber

PUR-Dachkleber zur streifenweisen Befestigung (mind. 20% der Plattenoberfläche) der PUR-Dämmplatten auf der Unter-konstruktion, lösungsmittelfrei, dauerelastisch, 1-Komponenten-system, Verbrauch 120-300 g/m², gemäß Herstellerangaben liefern und fachgerecht verlegen.

Typ: puren Dachkleber oder gleichwertiges

ProduktGebinde: 2 kg, 6,5 kgLieferant:

puren gmbh

Rengoldshauserstr. 4

D-88662 Überlingen/Bodensee

Tel: 07551-8099-0

Fax: 07551-8099-20

info@puren.com

www.puren.com

0,000 kg

.....

..... €

01.0011. Kiesschüttung

Kiesschüttung aus gewaschenem Rundkorn, 16/32 mm, gleichmäßig aufbringen, Schütthöhe mind. 50 mm.

0,000

.....

..... €

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Summe: 01. €

Summenblatt:

Nachlässe/Pauschalpreis:
