

# Prohlášení o vlastnostech

puren-DS AL  
98095.CPR.2018.07



CZ

Zamýšlené použití	bitumenové parobrzdné zábrany				
Jedinečný identifikační kód výrobku	puren-DS AL				
Identifikace stavebních výrobků	viz sériové číslo (potisk produktu)				
Výrobce	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Německo t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com				
Systém(y) posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků	Systém 3				
Harmonizovaná norma	EN 13970:2005				
Notifikované pracoviště	2007 KIWA Dresden				
Základní vlastnosti	deklarované vlastnosti		tolerance min max		specifikace
Reakce na oheň	Třída reakce na oheň	E			EN 13501-1
Délka	[m]	50			EN 13970
Šíře	[m]	1,08	-2mm	+2mm	
Rovinnost	[mm/10m]	20			
tloušťka	[mm]	0,25	+0,05	---	
Plošná hmotnost	[g/m <sup>2</sup> ]	370	-1%	+5%	
odolnost proti průchodu vzduchu	[m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·h·50Pa)]	/zduchotěsnění			
Vodotěsnost	splněno při [kPa/24h]	200			
Propustnost vodních par	S <sub>d</sub> [m]	≥ 1500			
Mez pevnosti v tahu podélná / příčná	[N/50mm]	200 / 200			
Protahení podélné / příčné	[%]	20 / 20			
Odolnost vůči roztržení (vytržení) podélné/příčné	[N]	/			
Smyková odolnost ve spojích	[N]	200			
tepelná odolnost	[°C]	≥ 100			
chování ohýbání za studena	[°C]	≤ -18			
všechny ostatní funkce EN 13970		NPD			

NPD: No Performance Determined / žádná vlastnost deklarována

Vlastnost výrobku uvedeného výše odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s přílohou III nařízení EU č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Dr. Andreas Huther  
Vedení společnosti  
Ueberlingen 01.07.2018