

Prohlášení o vlastnostech

puren-UDB diffucell
98096.CPR.2018.07



CZ

Zamýšlené použití	Stropní a podstřešní fólie pro střešní krytiny			
Jedinečný identifikační kód výrobku	puren-UDB diffucell			
Identifikace stavebních výrobků	viz sériové číslo (potisk produktu)			
Výrobce	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Německo t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com			
Systém(y) posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků	Systém 3			
Harmonizovaná norma	EN 13859-1:2014			
Notifikované pracoviště	1508 Průfinitstitut Hoch 0799 KIWA TBU Greven	Reakce na oheň všechny ostatní vlastnosti		
Základní vlastnosti	deklarované vlastnosti			specifikace
			tolerance min max	
Reakce na oheň	Třída reakce na oheň	E		EN 13501-1
Délka	[m]	50		
Šíře	[m]	1,50	-5mm +5mm	
tloušťka	[mm]	0,65		
Plošná hmotnost	[g/m ²]	170	-8% +8%	
stálost rozměrů	[%]	< 1		
odolnost proti průchodu vzduchu	[m ³ /(m ² ·h·50Pa)]	< 0,009		
Odpor proti průsaku vody	[třída]	W1		
	podle stárnutí	[třída]	W1	
Propustnost vodních par	S _d	[m]	0,03 -0,02 +0,02	
Mez pevnosti v tahu podélná / příčná	[N/50mm]	330 / 270	-30 +30	EN 13859-1
	podle stárnutí	260 / 240	-30 +30	
Protažení podélné / příčné	[%]	90 / 115	-30 +30	
	podle stárnutí	60 / 75	-30 +30	
Odolnost vůči roztržení (vytržení) podélné/příčné	[N]	220 / 230	-20 +20	
tepelná odolnost	[°C]	-40 / +100		
chování ohýbání za studena	[°C]	-40		
volné vystavení povětrnostním vlivům	[měsíce]	3		
všechny ostatní funkce EN 13859-1		NPD		

NPD: No Performance Determined / žádná vlastnost deklarována

Vlastnost výrobku uvedeného výše odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s přílohou III nařízení EU č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Dr. Andreas Huther
Vedení společnosti
Ueberlingen 01.07.2018