

Prohlášení o vlastnostech

puren-UDB hightech
98097.CPR.2018.07



CZ

Zamýšlené použití	Stropní a podstřešní fólie pro střešní krytiny					
Jedinečný identifikační kód výrobku	puren-UDB hightech					
Identifikace stavebních výrobků	viz sériové číslo (potisk produktu)					
Výrobce	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Německo t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com					
Systém(y) posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků	Systém 3					
Harmonizovaná norma	EN 13859-1:2014					
Notifikované pracoviště	0432 MPA Erwitte	Reakce na oheň				
	0799 KIWA TBU Greven	všechny ostatní vlastnosti				
Základní vlastnosti	deklarované vlastnosti			specifikace		
		tolerance				
		min	max			
Reakce na oheň	Třída reakce na oheň	E		EN 13501-1		
Délka	[m]	50		EN 13859-1		
Šíře	[m]	1,50	-0,5%		+1,5%	
Rovinnost	[mm/10m]	30				
tloušťka	[mm]	> 0,80				
Plošná hmotnost	[g/m ²]	310	-5%		+5%	
stálost rozměrů	[%]	-2				
Odpor proti průsaku vody	[třída]	W1				
	podle stárnutí	[třída]	W1			
odolnost proti tlaku vody	[cm vodní sloupec]	> 400				
Propustnost vodních par	S _d	[m]	0,18		-0,04	+0,04
Mez pevnosti v tahu podélná / příčná		[N/50mm]	300 / 350		-30	+30
	podle stárnutí		300 / 350		-30	+30
Protážení podélné / příčné		[%]	50 / 70		-10	+10
	podle stárnutí		50 / 70		-10	+10
Odolnost vůči roztržení (vytržení) podélné/příčné		[N]	200 / 200	-20	+20	
tepelná odolnost		[°C]	-40 / +80			
chování ohýbání za studena		[°C]	-20			
volné vystavení povětrnostním vlivům		[měsíce]	3			
všechny ostatní funkce EN 13859-1			NPD			

NPD: No Performance Determined / žádná vlastnost deklarována

Vlastnost výrobku uvedeného výše odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s přílohou III nařízení EU č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Dr. Andreas Huther
Vedení společnosti
Ueberlingen 01.07.2018