

Izjava o lastnostih

puren-DB 100
98091.CPR.2018.07



SI

Namen uporabe	Parne zapor iz umetnih mas in elastomerov			
Enoznačna koda tipa izdelka	puren-DB 100			
Identifikacija gradbenega izdelka	glej št. serije / tisk na izdelku			
Proizvajalec	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Nemčija t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com			
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda	sistema 3			
Harmonizirana norma	EN 13984:2013			
Ime in identifikacijska številka priglasenega org	0767 MPA Dresden	Odziv na ogenj		
	0799 KIWA TBU Greven	Vse druge lastnosti		
Bistvene značilnosti	navedena lastnost		Toleranca min max	Specifikacija
Odziv na ogenj	Razred gorljivosti	E		EN 13501-1
Dolžina	[m]	50		EN 13984
Širina	[m]	1,50	-0,5% +1,5%	
Ravnost	[mm/10m]	75		
Debelina	[mm]	0,75		
Površinska teža	[g/m²]	200	-10% +10%	
Odpornost proti prodiranju zraka	[m³/(m²·h·50Pa)]	zrakotesno		
Vodotesnost	opravljeno pri [kPa/24h]	2		
Difuzijska upornost vodni pari	S _d [m]	≥ 100		
Trajnost difuzijske upornosti vodni pari pri umetno ustvarjenem staranju		bestanden		
Največja vlečna sila vzdolžno/prečno	[N/50mm]	530 / 400		
Haztezek pri največji vlečni sili vzdolžno/prečno	[%]	18 / 15		
Odpornost na navedene igranje (pri uporabi žabljev) vzdolžno / prečno	[N]	350 / 350		
Temperaturna odpornost	[°C]	-40 / +100		
Preperevanje na prostem	[Mesecev]	3		
Vidne napake		keine		
Vse druge lastnosti na EN 13984		NPD		

NPD: No Performance Determined / nobena izjava ni zahtevana

Lastnosti zgoraj omenjenega izdelka odgovarjajo pojasnjeni lastnosti/lastnostim. Odgovornost za to izjavo o lastnostih nosi v skladu s Prilogo III evropske direktive (EU) Nr. 305/2011 nosi izključno zgoraj navedeni proizvajalec.



Podpisano s strani proizvajalca in v imenu proizvajalca od

Dr. Andreas Huther
Poslovodja
Ueberlingen 01.07.2018