

Izjava o lastnostih

puren-UDB diffucell
98096.CPR.2018.07



SI

Namen uporabe	Strešni in podložni izolacijski trakovi za prekrivanje strehe				
Enoznačna koda tipa izdelka	puren-UDB diffucell				
Identifikacija gradbenega izdelka	glej št. serije / tisk na izdelku				
Proizvajalec	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Nemčija t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com				
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda	sistema 3				
Harmonizirana norma	EN 13859-1:2014				
Ime in identifikacijska številka priglasenega org	1508 Prüfinstitut Hoch 0799 KIWA TBU Greven	Odziv na ogenj Vse druge lastnosti			
Bistvene značilnosti	navedena lastnost		Toleranca minmax		Specifikacija
Odziv na ogenj	Razred gorljivosti	E			EN 13501-1
Dolžina	[m]	50			EN 13859-1
Širina	[m]	1,50	-5mm	+5mm	
Debelina	[mm]	0,65			
Površinska teža	[g/m²]	170	-8%	+8%	
Natančnost	[%]	< 1			
Odpornost proti prodiranju zraka	[m³/(m²·h·50Pa)]	< 0,009			
Odpornost proti prodiranju vode	[Razred]	W1			
po staranju	[Razred]	W1			
Difuzijska upornost vodni pari S _d	[m]	0,03	-0,02	+0,02	
Največja vlečna sila vzdolžno/prečno	[N/50mm]	330 / 270	-30	+30	
po staranju		260 / 240	-30	+30	
Haztezek pri največji vlečni sili vzdolžno/prečno	[%]	90 / 115	-30	+30	
po staranju		60 / 75	-30	+30	
Odpornost na nadaljnje trganje (pri uporabi žbljevalca)	[N]	220 / 230	-20	+20	
vzdolžno / prečno					
Temperaturna odpornost	[°C]	-40 / +100			
vedenje hladno krivljenje	[°C]	-40			
Preperevanje na prostem	[Mesecev]	3			
Vse druge lastnosti na EN 13859-1		NPD			

NPD: No Performance Determined / nobena izjava ni zahtevana

Lastnosti zgoraj omenjenega izdelka odgovarjajo pojasnjeni lastnosti/lastnostim. Odgovornost za to izjavo o lastnostih nosi v skladu s Prilogo III evropske direktive (EU) Nr. 305/2011 nosi izključno zgoraj navedeni proizvajalec.



Podpisano s strani proizvajalca in v imenu proizvajalca od

Dr. Andreas Huther
Poslovodja
Ueberlingen 01.07.2018