

# Izjava o lastnostih

puren-UDB hightech  
98097.CPR.2018.07



SI

| Namen uporabe                                                                                  | Strešni in podložni izolacijski trakovi za prekrivanje strehe                                                                  |           |                                       |                     |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| Enoznačna koda tipa izdelka                                                                    | puren-UDB hightech                                                                                                             |           |                                       |                     |            |               |
| Identifikacija gradbenega izdelka                                                              | glej št. serije / tisk na izdelku                                                                                              |           |                                       |                     |            |               |
| Proizvajalec                                                                                   | puren gmbh<br>Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Nemčija<br>t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com |           |                                       |                     |            |               |
| Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda | sistema 3                                                                                                                      |           |                                       |                     |            |               |
| Harmonizirana norma                                                                            | EN 13859-1:2014                                                                                                                |           |                                       |                     |            |               |
| Ime in identifikacijska številka priglašene org                                                | 0432 MPA Erwitte<br>0799 KIWA TBU Greven                                                                                       |           | Odziv na ogenj<br>Vse druge lastnosti |                     |            |               |
| Bistvene značilnosti                                                                           | navedena lastnost                                                                                                              |           |                                       | Toleranca<br>minmax |            | Specifikacija |
| Odziv na ogenj                                                                                 | Razred gorljivosti                                                                                                             |           | E                                     |                     |            | EN 13501-1    |
| Dolžina                                                                                        | [m]                                                                                                                            | 50        |                                       |                     | EN 13859-1 |               |
| Širina                                                                                         | [m]                                                                                                                            | 1,50      | -0,5%                                 | +1,5%               |            |               |
| Ravnost                                                                                        | [mm/10m]                                                                                                                       | 30        |                                       |                     |            |               |
| Debelina                                                                                       | [mm]                                                                                                                           | > 0,80    |                                       |                     |            |               |
| Površinska teža                                                                                | [g/m²]                                                                                                                         | 310       | -5%                                   | +5%                 |            |               |
| Natančnost                                                                                     | [%]                                                                                                                            | -2        |                                       |                     |            |               |
| Odpornost proti prodiranju vode                                                                | [Razred]                                                                                                                       | W1        |                                       |                     |            |               |
| po staranju                                                                                    | [Razred]                                                                                                                       | W1        |                                       |                     |            |               |
| Odpornost proti vodnemu tlaku                                                                  | [cm Vodni stolšec]                                                                                                             | > 400     |                                       |                     |            |               |
| Difuzijska upornost vodni pari S <sub>d</sub>                                                  | [m]                                                                                                                            | 0,18      | -0,04                                 | +0,04               |            |               |
| Največja vlečna sila vzdolžno/prečno                                                           | [N/50mm]                                                                                                                       | 300 / 350 | -30                                   | +30                 |            |               |
| po staranju                                                                                    |                                                                                                                                | 300 / 350 | -30                                   | +30                 |            |               |
| Haztezek pri največji vlečni sili vzdolžno/prečno                                              | [%]                                                                                                                            | 50 / 70   | -10                                   | +10                 |            |               |
| po staranju                                                                                    |                                                                                                                                | 50 / 70   | -10                                   | +10                 |            |               |
| Odpornost na nadaljnje trganje (pri uporabi žeblice) vzdolžno / prečno                         | [N]                                                                                                                            | 200 / 200 | -20                                   | +20                 |            |               |
| Temperaturna odpornost                                                                         | [°C]                                                                                                                           | -40 / +80 |                                       |                     |            |               |
| vedenje hladno krivljenje                                                                      | [°C]                                                                                                                           | -20       |                                       |                     |            |               |
| Preperevanje na prostem                                                                        | [Mesecev]                                                                                                                      | 3         |                                       |                     |            |               |
| Vse druge lastnosti na EN 13859-1                                                              |                                                                                                                                | NPD       |                                       |                     |            |               |

NPD: No Performance Determined / nobena izjava ni zahtevana

Lastnosti zgoraj omenjenega izdelka odgovarjajo pojasnjeni lastnosti/lastnostim. Odgovornost za to izjavo o lastnostih nosi v skladu s Prilogo III evropske direktive (EU) Nr. 305/2011 nosi izključno zgoraj navedeni proizvajalec.



Podpisano s strani proizvajalca in v imenu proizvajalca od

Dr. Andreas Huther  
Poslovodja  
Ueberlingen 01.07.2018