

Leistungserklärung

puren-DS AL
98095.CPR.2018.07



DE

Verwendungszweck	Bitumen-Dampfsperrbahnen			
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	puren-DS AL			
Identifikation des Bauprodukts	siehe Chargen-Nr. / Produktaufdruck			
Hersteller	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Überlingen - Deutschland t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com			
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3			
Harmonisierte Norm	EN 13970:2005			
Notifizierte Stelle(n)	2007 KIWA Dresden			
Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Toleranz		Spezifikation
		min	max	
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse	E		EN 13501-1
Länge	[m]	50		EN 13970
Breite	[m]	1,08	-2mm +2mm	
Geradheit	[mm/10m]	20		
Dicke	[mm]	0,25	+0,05 ---	
Flächengewicht	[g/m ²]	370	-1% +5%	
Luftdichtheit		luftdicht		
Wasserdichtheit	bestanden bei [kPa/24h]	200		
Wasserdampfdurchlässigkeit S _d	[m]	≥ 1500		
Höchstzugkraft längs / quer	[N/50mm]	200 / 200		
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer	[%]	20 / 20		
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer	[N]	/		
Scherwiderstand der Fügenaht	[N]	200		
Wärmestandfestigkeit	[°C]	≥ 100		
Kaltbiegeverhalten	[°C]	≤ -18		
alle anderen Merkmale nach EN 13970		NPD		

NPD: No Performance Determined / keine Leistung erklärt

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Verantwortlich für diese Leistungserklärung im Einklang mit Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch

Dr. Andreas Huther
Geschäftsführer
Überlingen 01.07.2018