

Think pure.

purenit®

# Funktionswerkstoff purenit® Standardformate



## purenit® Funktionswerkstoff

purenit® ist ein hochverdichteter und wärmedämmender Funktionswerkstoff auf Basis von Polyurethan-Hartschaum, der eine Fülle von hervorragenden Eigenschaften in einem Produkt vereint. purenit® ist:

- feuchteresistent
- wärmedämmend
- verrottungsfest
- schimmelresistent
- chemikalienbeständig
- druckfest
- formstabil
- leicht im Gewicht
- einfach zu bearbeiten
- auch in Class C erhältlich (schwerentflammbar)



Technische Daten



Die purenit®-Platten sind in unterschiedlichen Formaten und Stärken verfügbar. Eine Übersicht über die Standardformate finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

## purenit® Standardformate

Art.-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VPE	KG/Platte	KG/Palette
113600	2.440	1.220	10	60 St.	17	983
113602	2.440	1.220	15	40 St.	25	983
113605	2.440	1.220	20	30 St.	33	983
113607	2.440	1.220	25	24 St.	41	983
113610	2.440	1.220	30	20 St.	50	983
113612	2.440	1.220	35	17 St.	58	975
113615	2.440	1.220	40	15 St.	66	983
112620	2.440	1.220	50	12 St.	82	983
112625	2.440	1.220	60	10 St.	99	983
179220	3.600	1.220	10	40 St.	25	967
179221	3.600	1.220	14	35 St.	34	1184
179222	3.600	1.220	15	30 St.	37	1088
179223	3.600	1.220	16	28 St.	39	1083
179224	3.600	1.220	18	22 St.	44	957
179225	3.600	1.220	20	20 St.	49	967
179226	3.600	1.220	22	20 St.	54	1063
179227	3.600	1.220	25	18 St.	61	1088
179228	3.600	1.220	27	15 St.	66	979
179229	3.600	1.220	30	15 St.	73	1088
179230	3.600	1.220	35	12 St.	85	1015
179231	3.600	1.220	40	10	97	967



Nicht das passende Format dabei?  
Sprechen Sie uns an!

**puren gmbh**  
Rengoldshauer Straße 4  
88662 Überlingen  
Tel. +49 7551 8099-555  
industrie@puren.com  
www.puren.com